



clipper[®]

Betonsimító Gépek

A Norton Clipper betonsimító gépei 600 és 1110 mm közötti átmérőjű gépekből készül. A motoros betoncsiszoló eszköz a betonfelületek kis és nagy területeinek befejezéséhez készült.






ELEKTROMOS




3 hp 2.2 kW

CT 601




BENZIN



6.5 hp 4.8 kW

CT 901 MP



BENZIN



6.5 hp 4.8 kW

CT 901 HP



BENZIN



9. hp 6,6 kW

CT 1201



CT601

A tárcsa mechanikus vezérlése biztosítja a pontosságot és segíti a tökéletes felületkezelést.

A kezelő biztonságát az alumínium védőgyűrűk és a biztonsági markolat szavatolja.

CT601 MP

Cikkszám. 70184629945



4 hp



2.9 kW



benzin

Mellékelt eszközök	Befejező kések és serpenyő
Áramforrás	Benzin
Teljesítmény	2.9 kW (4 LE)
Motor típusa	HONDA GX 120
Tápfeszültség	-
Biztosíték / generátor	-
A penge forgási átmérője (az óramutató járásával megegyező irányban)	600mm
A védőgyűrű átmérője	620mm
A fal távolsága	10mm
Emelés vezérlés	Mechanikus
Kéz-kar rezgések	<2,5 m / s²
Hangteljesítmény / nyomásszint	93dB (A) / 81dB (A)
Méretek (HxSxM)	1560 x 650 x 1060mm
Súly (szerszámok nélkül)	62 kg

CT601 ME

Cikkszám. 70184629946



3 hp



2.2 kW



230 v

Mellékelt eszközök	Befejező kések és serpenyő
Áramforrás	Villanymotor
Teljesítmény	2,2 kW (3 LE)
Motor típusa	-
Tápfeszültség	230V 1 ~
Biztosíték / generátor	16A / 6kVA
A penge forgási átmérője (az óramutató járásával megegyező irányban)	600mm
A védőgyűrű átmérője	620mm
A fal távolsága	10mm
Emelés vezérlés	Mechanikus
Kéz-kar rezgések	<2,5 m / s²
Hangteljesítmény / nyomásszint	91dB (A) / 79dB (A)
Méretek (HxSxM)	1560 x 650 x 1060mm
Súly (szerszámok nélkül)	65 kg


A TERMÉK JELLEMZŐI



Emelőszem



Biztonsági burkolat



Összezsukható gépkar



Faltávolság 10 mm

CT901 MP

- Hegesztett nehéz acél váz teszi képessé a CT901-et biztonságos használatra
- A tárcsa mechanikus vezérlése biztosítja a pontosságot és segíti a tökéletes felületkezelést.
- A kezelő biztonságát az alumínium védőgyűrűk és a biztonsági markolat szavatolja.



TERMÉKADATOK

Cikkszám.	70184629948	Mellékelt eszközök	Befejező pengék	Védőgyűrű átmérője	950mm
		Áramforrás	Benzin	A fal távolsága	25mm
		Teljesítmény	4,8 kW (6,5 LE)	Emelés vezérlés	Mechanikai
		Motor típusa	HONDA GX200	Kéz-kar rezgések	<2,5 m / s²
		Tápfeszültség	-	Hangteljesítmény / nyomásszint	94dB (A) / 85dB (A)
		Biztosíték / generátor	-	Méret (HxSxM)	1980 x 950 x 1060mm
		A penge forgási átmérője (az óramutató járásával megegyező irányban)		Súly (edények nélkül)	75 kg
		900mm			



6,5 hp



4,8 kW




Benzín

A TERMÉK JELLEMZŐI



A gép kezelése



Összecsukható gépkar



Biztonsági burkolat

KIEGÉSZÍTŐK CT901



	MÉRETEK H x L (mm)	RÖGZÍTŐ SZÁMA	TERÜLET	Cikkszám.
1 - Űszó lemez / serpenyő	Ø900	Mechanikus ütköző	-	310004546
2 - Űszó pengék (4-es készlet) 3 -	355 x 250	Kapocs	-	310403131
Befejező pengék (4-es készlet)	355 x 150	M8	122	310403132
4 - Kombinált pengék (4 készlet)	330 x 200	M8	127	310004541
5 - Befejező pengék mozgó anyával (4 db készlet)	330 x 150	M8	82-160	310004564
6 - Kombinált pengék mozgó anyával (4 db készlet) 7 - Lábkorcsolya	330 x 200	M8	82-160	310004565
(2 db készlet)	-	-	-	310004551

CT901 HP



- Nagy teherbírású hegesztett acél váz biztosítja a gép robusztusságát és a nagy megbízhatóságot
- A biztonsági markolat szavatolja a felhasználó biztonságát
- A tárcsa biztonsági gyűrűi megvédik a felhasználót a véletlen sérüléstől, miközben jó láthatóságot biztosítanak
- A kések hidraulikusan dőlésszög-szabályozása segíti a kezelőt a tökéletes felületkezelés elérésében
- Az összecsukható és állítható magasságú kar megkönnyíti a gép szállítását és tárolását

TERMÉKADATOK

Cikkszám.	70184602675	Mellékelt eszközök	Befejező pengék	Védőgyűrű átmérője	950mm
		Áramforrás	Benzin	A fal távolsága	25mm
		Teljesítmény	4,8 kW (6,5 LE)	Emelés vezérlés	Hidraulikus
		Motor típusa	HONDA GX200	Kéz-kar rezgések	<2,5 m / s²
		Tápfeszültség	-	Hangteljesítmény / nyomásszint	94dB (A) / 85dB (A)
		Biztosíték / generátor	-	Méretek (HxSxM)	1980 x 950 x 1060 mm
		A penge forgási átmérője (az óramutató járásával megegyező irányban)		Súly (edények nélkül)	81 kg
					900mm



6,5 hp



4,8 kW



benzin

A TERMÉK JELLEMZŐI



Robusztus és megbízható



Biztonsági markolat



Biztonsági burkolat



Hidraulikus kés állítás



Összecsukható gépkar

KIEGÉSZÍTŐK CT901 HP

1



2



3



4



5



6



7



MÉRETEK
H x L (mm)

RÖGZÍTŐ SZÁMA

TERÜLET

Cikkszám.

1 - Úszó lemez / serpenyő	Ø900	Mechanikus ütköző	-	310004546
2 - Úszó pengék (4-es készlet) 3 - Befejező pengék (4-es készlet)	355 x 250	Kapocs	-	310403131
4 - Kombinált pengék (4 készlet)	355 x 150	M8	122	310403132
5 - Befejező pengék mozgó anyával (4 db készlet)	330 x 200	M8	127	310004541
6 - Kombinált pengék mozgó anyával (4 db készlet) 7 - Lábkorcsolya (2 db készlet)	330 x 150	M8	82-160	310004564
	330 x 200	M8	82-160	310004565
	-	-	-	310004551

CT1201

- Hegesztett nehéz acél váz teszi képessé a CT1201-et biztonságos használatra
- A tárcsa mechanikus vezérlése biztosítja a pontosságot és segíti a tökéletes felületkezelést.
- A kezelő biztonságát az alumínium védőgyűrűk és a biztonsági markolat szavatolja.



TERMÉKADATOK

Cikkszám.	70184629953	Mellékelt eszközök	Befejező pengék	A fal távolsága	40mm
		Áramforrás	Benzin	Emelés vezérlés	Mechanikai
		Teljesítmény	6,6 kW (9 LE)	Kéz-kar rezgések	<2,5 m / s ²
		Motor típusa	HONDA GX 270	Hangteljesítmény / nyomásszint	96dB (A) / 87dB (A)
		A penge forgási átmérője (az óramutató járásával megegyező irányban)	1110mm	Méreték (HxSxM)	2120 x 1190 x 1025mm
		Védőgyűrű átmérője	1190mm	Súly (edények nélkül)	110 kg



9. hp



6,6 kW



benzin

A TERMÉK JELLEMZŐI



Biztonsági markolat



Emelőszem



A gép kezelése



Összecsukható gépkar

KIEGÉSZÍTŐK CT1201

	MÉRETEK H x L (mm)	RÖGZÍTŐ SZÁMA	TERÜLET	Cikkszám.
1 - Űszó lemez / serpenyő	Ø1200	Mechanikus ütköző	-	310369499
2 - Űszó pengék (4-es készlet) 3 -	460 x 255	Kapocs	-	310369497
Befejező pengék (4-es készlet)	455 x 152	M8	158	310369485
4 - kombinált pengék (4-es készlet) 5 -	450 x 200	M8	158	310369496
lábkorcsolya (2-es készlet)	-	-	-	310004551