

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

KÉZI FALHORONYMARÓK, KÉZI BETONCSISZOLÓ GÉPEK



SC181

Ideális villanszerelőknek és vízvezeték-szerelőknek

Erőteljes és praktikus falhoronymaró

1,8 kW motorral, két gyémánttárcsával használható

5–45 mm széles hornyok vágathatók 30 és 60 mm között

A gép ergonómiája a tervezés középpontjában állt, hogy csökkentse a rezgéseket és megkönnyítse a kezelést.

Az SC181 porelszívóval (CV324 vagy CV360) is használható



TERMÉKADATOK

Cikkszám. 701846 46041

EAN 13 kód: 5450248 537847



1,8 kW



230 V

Tápfeszültség

230V 1 ~

Teljesítmény kW

1,8 kW

Biztosíték / generátor

16A / 3kVA

Átmérő x furat (mm)

Ø 180 x 30

Vágási szélesség (mm)

5-től 45-ig 5-ig

Vágási mélység (mm)

30 - 40 - 50 - 60

Szerszám fordulatszám

4900 perc⁻¹

Kéz-kar rezgések

4,1 m / s²

Hangteljesítmény / nyomásszint

110 dB (A) / 97 dB (A) 320

Méret (HxSxM) (mm)

x 340 x 300

Doboz mérete (HxSxM) (mm)

347 x 355 x 295

Súly

6,5kg

GYÉMÁNY VÁGÓKORONG

SC181-hez



Aljzat / anyag

EGYETEMES

Ajánlott termék

PRO UNI LÉZER

Penge x furat (mm)

180 x 30

Cikkszám

701846 25564

Oldal hivatkozás

28.

SC401

Az SC401 egy 400 mm-es vágókoronggal felszerelt elektromos hordozható vágógép.

Nagy rugalmassággal rendelkezik a 3,0 kW teljesítményű motorral és a nagy vágási mélységnek köszönhetően.

Alkalmas sokféle anyaghoz, beleértve téglákat, falazó tömböket, padlólapokat, födémeket, porózus betont, betont, természetes vagy műköveket stb.

Az SC401 vízcsatlakozással rendelkezik a nedves vágáshoz



TERMÉKADATOK

Cikkszám. 701846 30120

EAN 13 kód: 5450248 412106



3 kW



230 V

Tápfeszültség

230V 1 ~

Teljesítmény kW

3kW

Átmérő x furat (mm)

Ø 400 x 25,4

Max. vágási mélység (mm)

158

Szerszám fordulat / perc

2500 perc⁻¹

Súly

11kg

GYÉMÁNY VÁGÓKORONG

SC401-hez



Aljzat / anyag

BETON

Ajánlott termék

EXTRÉM BETON

Penge x furat (mm)

400 x 25,4

Cikkszám

701846 93354

Oldal hivatkozás

18



CG125

Egytárcsás kézi csiszológép 125 mm csiszolási szélességgel.

MUNKATERÜLETEK:

Felület előkészítése a padlószélek és a kis felületek (erkélyek, garázsok, pincék) mentén: padlószintezés, előkészítés a bevonás előtt, a bevonati hibák vagy ragasztók eltávolítása.



TERMÉKADATOK

Cikkszám.	701846 28733
EAN 13 kód: 5450248 396475	



Porszívó tömlő csatlakozó

Tápfeszültség	230V 1 ~
Teljesítmény	1,8 kW
Tárcsaátmérő (mm)	125
Szerszámbesség (terhelés alatt)	10 000 perc ⁻¹
Szerszámcsatlakozás	22,23
Vákuumtömlő csatlakozója (mm)	36
Kézikar rezgései	<2,5 m / s ²
Súly	5,9kg



1,8 kW



230 v

Betoncsiszoló tárcsa

A CG125-hez



Aljzat / anyag	EGYETEMES
Ajánlott termék	EXTREME CG
Penge x furat (mm)	125 x 22,23
Cikkszám	701846 94993
Oldal hivatkozás	32



CG180

Egytárcsás kézi csiszológép 125 mm vagy 180 mm csiszolási szélességgel kis felületekhez.

ALKALMAZÁSOK:

- Felületek csiszolása, simítása és előkészítése
- Az betonszélek, a maradék iszap, a vakolat és a bevonatok eltávolítása
- Beton, csempe ragasztó, természetes kő, gipsz, festék, bevonatok és ragasztó





Porszívó tömlő csatlakozó

Tápfeszültség	230V 1 ~
Teljesítmény	2,5 kW
Tárcsaátmérő (mm)	180
Szerszámbesség (terhelés alatt)	9500 perc ⁻¹
Szerszámcsatlakozás	22,23
Vákuumtömlő csatlakozója (mm)	36
Kézi kar rezgései	<2,5 m / s ²
Súly	8,4 kg



2,5 kW



230 v

Betoncsiszoló tárcsa

A CG180-hoz



Aljzat / anyag	EGYETEMES
Ajánlott termék	EXTREME CG
Penge x furat (mm)	180 x 22,23
Cikkszám	701846 94994
Oldal hivatkozás	32

CG252

A CG252 egy könnyű és kompakt, 250 mm-es átmérőjű csiszológép közepes méretű padlók előkészítéséhez, csiszolásához és simításához, valamint a bevonatok és ragasztók eltávolításához.

A csiszolófej 90 °-ban állítható, és a biztonsági védőburkolat kinyitható a falak széleinek csiszolásához. A mindössze 60 kg súllyal könnyebb elvégezni a csiszolási műveleteket. A kezelő számára kevésbé fárasztó állítható kar. Szállítás összacsukva.

A CG252 kombinálható porelszívóval (CV32 vagy CV360), vagy nedves csiszolásra használható a vízcsatlakozásnak köszönhetően.



TERMÉKADATOK

Cikkszám. 701846 94290
EAN 13 kód: 5450248 596608



3 HP



2,2 kW



230 V

Teljesítmény kW / Tápfeszültség	2,2kW (3Hp) / 230V 1 ~ 16A /
biztosíték / Generátor	6 kVA
Munkaszélesség	250mm
Szerszám fordulatszám	1410 perc-1

Vákuum csatlakozó	45mm
Kéz-kar rezgések	<2,5 m / s ²
Méret (HxSxM)	1180 x 520 x 1150 mm 60 kg
Súly	

JELLEMZŐK

- 250 mm munkaszélesség
- Irányítható csiszolófej
- Szintbeállítás a hátoldalon
- Könnyű és kompakt
- Alacsony rezgés



A csiszolófej 90 °-ban lehet dönthető és az burkolat elülső része eltávolítható.

ELŐNYÖK




- Kis és közepes méretű padlókhoz tervezték
- Képes a falak széleinek csiszolására
- A gép gyors és egyszerű beállítása
- Könnyen szállítható és hordozható az emeletre is
- Könnyű és kényelmes használat



Behajtható kar a szállításhoz

Betoncsiszoló tárcsa

AJÁNLÁSOK



Csiszolófej színe	PIROS	ZÖLD	KÉK
Aljzat / anyag	BETON	BETON	BETON
Átmérő (mm)	250mm	250mm	250mm
Emelet típusa	KEMÉNY	KÖZEPES	PUHA
Cikkszám.	701846 27118	701846 27117	701846 27116
Oldal hivatkozás	155	155	155

1. LÉPÉS - TISZTÍTÁS / MARÁS

WOLFRAM-CARBIDE TÖBBCÉLÚ CSISZOLÓKORONG

KÖVETŐ 5 WOLFRAM-CARBIDE SZERSZÁM

- Csiszolófej 5 wolfram-karbid szerszámmal padlóburkolatok felületének tisztításához, barázdálásához, hegesztéséhez és előkészítéséhez.
- Festékek, gyanták, rugalmas ragasztók és más rugalmas anyagok eltávolításához.

LEÍRÁS	NÉV	Méret	Cikkszám.	EAN 13 kód
		Szé / Ma / Sz (mm)		
Többszörös, forgatható tárcsás utántöltő	GRM252 S Fém (nagy) utántöltő	5x 50 / 5,1	701846 27120	5450248 373193
készlet a GRM252 S újratöltő készletéhez az	készlet - nagy csapok Újratöltő	5x 50 / 5,1	701846 43686	5450248 512998
előző verzióhoz	készlet - kis hullámok	6x 30 / 5,5	701846 27207	5450248 381877



2. LÉPÉS - CSISZOLÁS

GYÉMÁNYLAPOKKAL

A GRD252 S csiszolólapok

A GRD252 S csiszolólapokat 250 mm-es csiszológépekhez tervezték


LEÍRÁS	NÉV	SZEKCIÓK	Cikkszám.	EAN 13 kód
		Mennyiség XW / H / L (mm)		
Kemény kötés szegmensek puha padlókhöz	GRD252 S SOFT Kék	12x 10/10/40	701846 29625	5450248 404804
Közepes kötésű szegmensek univerzális padlókhöz	GRD252 S KÖZEPES Zöld	12x 10/10/40	701846 27119	5450248 372684
Puha kötésű szegmensek kemény padlókhöz	GRD252 S HARD Piros	12x 10/10/40	701846 29626	5450248 404811



AZ GDR 252 CSISZOLÓLAPOK

- A GDR252 csiszolólemezeket nehéz, mélyreható csiszolásra tervezték.
- 20 szegmens 8 lyukú, 250 mm-es lemezre szerelve.

LEÍRÁS	NÉV	SZEKCIÓK	Cikkszám.	EAN 13 kód
		Mennyiség XW / H / L (mm)		
Kemény kötés szegmensek puha padlókhöz	GRD252 SOFT Kék	25x 10/10/40	701846 27116	5450248 372646
Közepes kötésű szegmensek univerzális padlókhöz	GRD252 KÖZEPES Zöld	25x 10/10/40	701846 27117	5450248 372653
Puha kötésű szegmensek kemény padlókhöz	GRD252 HARD Piros	25x 10/10/40	701846 27118	5450248 372677



Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>

