



Farécla | COMPOUNDING
SYSTEMS

OEM SYSTEM



A polírozószer összetételét pontosan a lakkrendszer különleges tulajdonságaihoz fejlesztették ki. Kombinálja mindkettőt az optimális rendszereredmények érdekében.

- Gyors polírozási teljesítmény - 40 %-os folyamatidő-csökkenés a versenytársak termékeihez képest.
- Csökkentett kézkar rezgésszám műveletenként.
- Magas fényesség - nincsenek örvények és hologramok.
- Egyszerű, rugalmas és gazdaságos.
- Használat: festék és műanyag alkatrészeken - Tier 1 alkalmazások a fő festékgyártó soron vagy a festékjavító soron.
- Csökkentett hőtermelés és nem keletkezik por.
- Szilikonok és töltőanyagok nélkül. Nincs VOC.
- Tartós felületkezelés utómunka nélkül.

Megnevezés	Cikkszám (SGA UPC)	Rendelési egység
3,785 l / 1 US Gallone	78072766676	2 Flakon
3" / 75 mm Polírozó szivacs	78072766677	200 Db

HASZNÁLJA EGYÜTT:
Made By Boost mikroszálás kendővel



100 Kendő – GRAU 78072754375

100 Kendő – BLAU 78072716659

A Farécla OEM polírozó rendszer nagy teljesítményét az „ENGINEERED ABRASIVE TECHNOLOGY (E.A.T.)” biztosítja. A Farécla saját fejlesztésű technológiájának ez az elnevezése a csiszolószemcsék területén végzett kiterjedt kutatási és fejlesztési tevékenység eredménye.

ELŐNYÖK

Az E.A.T. csiszolóreszecskek sokkal tovább maradnak élesek.

A felhasználó számára ez a következőket jelenti:

- Gyorsabb polírozás már a kezdetektől fogva
- Gyorsabb befejezés
- Kevesebb hőfejlődés
- Jobb felületkezelés

A FARECLA OEM RENDSZER ALKALMAZÁSA (robotalkalmazásokhoz is alkalmas)

Először csiszolja le a hibát egy megfelelő csiszolókoronggal:

1. Csatlakoztasson egy G Mop 3" OEM habszivacs párnát egy Ön által választott polírozógéphez, ideális esetben egy nagy sebességű orbitális vagy rotációs polírozógéphez.
2. Vigyen fel egy kis mennyiséget (kb. 0,5 ml) Profile OEM polírozószert a hibás területre.
3. Polírozza a hibás területet nagy sebességgel és enyhe nyomással. Mozgassa a polírozógépet legalább 8 - 9 másodpercig (egyik oldalról a másikra és fel-le). A polírozási területet a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

*Távolítsa el a maradványokat mikroszálás kendővel
(78072754375 vagy 78072716659).*

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK (ÖSSZETÉTEL)

Megjelenés	Áttetsző fehér
VOC-tartalom	0 g/l
Relatív sűrűség	1,02 g/cm ³
pH	8 – 9



fareclaproductsltd

Farécla | SURFACE FINISHING
SPECIALISTS