

G3 formula

Professional Surface Sealant Felületi tömítőanyag

FINISH

**LÁTHATATLAN, HIDROFÓB (VÍZTASZÍTÓ)
VÉDŐRÉTEGET HOZ LÉTRE**



TERMÉKLEÍRÁS

Tökéletes védelem a felület tisztítása és javítása után. **G3 Pro Surface Sealant felületi tömítőanyag** egy könnyen felhordható, könnyen eltávolítható tömítőanyag, amely tartós, hidrofób (víztaszító) réteget biztosít, véd a nap oxidációja, a madármész, a savas eső, a bogarak, a sók és egyéb káros környezeti szennyeződések ellen akár 1 évig. 8 óra elteltével újra bevonható a nagyobb tartósság érdekében.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Méret	Farécla kód/Cikkszám	Csom.egys.
500 ml	7210 / 78072706603	6
1 amerikai gallon	7229 / 78072706625	1

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Megjelenés: törtfehér folyadék
VOC Tartalom: n/a
Relatív sűrűség: 1,00
pH: kb. 7
Szilikonok: igen


KÖNNYEN FELHORDHATÓ, KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ TÖMÍTŐANYAG

VÉDI A FESTÉK-KEL ÉS WAX-AL BEVONT FELÜLETEKET


TARTÓSSÁGOT ÉS RAGYOGÁST BIZTOSÍT

EGYSZERŰ ALKALMAZÁS (akár 6 hónapos védelem) - Hígítson fel 35 ml-t 500 ml vízzel

NAGYOBB TARTÓSÁG (12 hónapig tartó védelem) - Tisztán használja



1 Biztosítsa a felületeket, hogy makulátlanul tiszta, száraz és hibamentes legyen



2 Bedolgozás hozzávetőlegesen, körülbelül 1 m²-es szakaszokban, permetezzen egy könnyű réteget egyenletesen a felületre



3 Törölje le az egyenletes fedésért. Ne engedje megszáradni



4 Azonnal törölje le egy tiszta, száraz **G3 Pro Super Soft Micrifibre Fleece** mikroszálal gyapjúkendővel a fényes felület érdekében

Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : <https://corvinustoolskft.hu/>



g3professional

SAKEMBEREK ÁLTAL HASZNÁLT

+ 44 (0)1920 465 041 | enquiries@farecla.com | www.G3Pro.com

Farécla