



G3 Regular Grande



Polírozó paszta



Termékleírás

A G3 Regular Grade Paste Compound használata OEM és felújított festési rendszerekhez javasolt.

Ez a sokoldalú termék kézzel vagy géppel is használható. Használja a G Mop 6"-os nedves használatú szivaccsal (**GMC606**) az egyszerű használat és az alacsony fröccsenés érdekében.

Termék információ

Méret	Kód/Cikkszám	Ctn Menny
250g	G3-250 / 78072709133	24
400g	G3-400 / 78072700140	12
1 kg	G3-1000 / 78072723434	12
3 kg	G3-3000 / 78072700139	4

Főbb előnyök

- Megbízható vágás** Gyorsan és egyszerűen eltávolítja a P1500 vagy egyéb koptatónyomokat
- Állandó befejezés** Nem tartalmaz töltőanyagot, így a karcolások nem jelennek meg újra
- Magas fényű rendszer** Kiváló fényesség. Használható a G3 Fine Finishing Compound-al a fokozott fényesség érdekében a sötét színeken
- Szilikonmentes** 100%-ban biztonságos festőműhelyben



Gépi alkalmazás




G Mop 6" nedves
használatú szivacs
GMC606



G Mop flexibilis hátlap 6"-os
szivacshoz
GMB146(14 mm-es menet)
GMB586(5/8" menet)
GMB166(16 mm-es menet)



Vizes spray palack
WSB(600 ml)




Farécla befejező kendő
FC-3(3x kendő)

Hogyan kell használni


Gépi alkalmazás




1 Áztasson egy G Mop 6"
szivacsot nedves
használatra




2 Rögzítse a párnát a
polírozógéphez,
forgassa ki a felesleg
vizet és rázza össze



3 A tubust vagy a
keveréket jól össze
rázzuk, majd
alkalmazza a betétre
vagy felületre



4 Polírozó gép sebessége
1500-1800 ford./perc.
Vigyen fel több vizet ha
szükséges




5 Törölje tisztára
befejező kendővel


Kézi alkalmazás




1 Áztassa be és öblítse
ki a befejező kendőt



2 A tubust vagy a palackot
jól összerázzuk,
majd vigye fel ruhára
vagy felületre



3 Dörzsölje be a
termékkel a felületet
egy oda-vissza
mozgással



4 Vizet felönteni, ha
szükséges. Törölje le
tisztítsa meg a
törőkendővel

Technikai információ

Kínézet: **Fehér színű paszta**

Viszkozitás: **Erősen viszkózus**

VOC tartalom: **177g/l**

Relatív sűrűség: **1.44**

pH: **9-10**

Festéktípus megfelelés: **MS és HS**

Az Ön márkakereskedője:

Corvinus Tools Kft.

2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky

u.1. Tel: +36 26 335 184

Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418

+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com

Web : <https://corvinustoolskft.hu/>