

ONEBOND DS 500

Leírás

OneBond DS 500 kétoldalas ragasztószalag erős ragasztóval különféle felületekre, például szőnyegekre, táblákra, pótkocsikra és bannerekre.

Fizikai tulajdonságok*:

	ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK	TOLERANCIA
vastagság	220	az én	(+/- 10%)
Tapadás rozsdamentes acélhoz 180°	≥ 20	N/2,5 cm	-
erő	30	N/cm	(+/- 2%)
Nyújthatóság	Nem alkalmazható	-	-
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 és +60 °C között	°C	-
	14-től 140-ig	F	-

* Standard gyártási értékek, nem termékspecifikációként értelmezendők.

összetétel

Alap: szövet

Bélés: Kétoldalas szilikonozott papír

Ragasztó: Szintetikus gumi/gyanták

Alkalmazási terület

Erős, kétoldalas, többcélú ragasztószalag, amely kiváló tapadást biztosít a legtöbb felületen, például üvegen, műanyagon, fémen és sok máson. Szőnyegek rögzítésére alkalmas, nagyon jól tapad az érdes felületekhez és nagyon könnyen használható.

Alkalmazás:

Készítmény:A termék felhordása előtt tisztítsa meg a felületet, és távolítsa el az olaj-, zsír-, por- és szennyeződésrészecskéket.

Használat előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék alkalmas-e egy adott célra, és hogy megfelel-e a felhasználó által meghatározott alkalmazási módnak.

ONEBOND DS 500

Tárolás és kezelés

A szalagot eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen (legfeljebb 21°C (70°F) hőmérsékleten és 50% relatív páratartalom mellett), közvetlen napfénytől védve kell tárolni. Legjobb a szállítástól számított első 12 hónapon belül felhasználni.

Csomagolás

Cikkszám	TERMÉK NEVE	Szélesség (mm)	Hossz (m)	SZÍN	Tekercsenként Karton
66623391434	AS02-DS 500-50mmx10m-ONB	50	10	Világosbarna	44

Ügyfélértesítés

A termékeink használatára vonatkozó javaslatok és ajánlások a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. Az adatlap létrehozásának ideje. A kezelés során felmerülő gondatlanságért nem vállalunk felelősséget. A törvények betartása, beleértve a szellemi tulajdon védelmét szolgáló törvényeket is, kizárólag a vállalat felelőssége. Termékeink felhasználói.