



FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS VIASZ PASZTA 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint Kiadás dátuma: 2022.09.11.
Felülvizsgálat dátuma: 2022.09.11. Hatályon kívül helyezi a következő verziót: 2022.09.11. Verzió: 1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termékforma	: Keverék
Kereskedelmi név	: FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0
Termékkód	: 7266

1.2. Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Releváns azonosított felhasználások

Általános lakosság számára készült Fő felhasználási kategória	: Fogyasztói felhasználás
Az anyag/keverék felhasználása Funkció vagy felhasználási kategória	: Polírozók és viaszkeverékek. Tisztító-/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2. Nem ajánlott felhasználások

Használati korlátozások	: Ezt az anyagot nem szabad az azonosított felhasználásoktól eltérő célra felhasználni anélkül, hogy szakértői tanácsra. A nem megfelelő használat egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat okozhat.
-------------------------	---

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó

Farecla Products Limited
Broadmeads
Ware, SG12 9HS – Hertfordshire, Egyesült Királyság

T +44 (0)19 2046 5041 (hétfőtől péntekig 8:30-16:30) - P +44 (0)19 2046 T 0033 (0) 4 90 85 85 00 - P 0033 (0) 4 90 82 94 52 6557

technical@farecla.com - www.farecla.com

Kizárólagos képviselő

Saint-Gobain bevonatolási megoldások
50 rue du Mourelet ZI Courtine Mourre Frais, BP
FR-90966 84093 Avignon – Cedex

Franciaország

qualite-ehs.coating-solutions@saint-gobain.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi szám +44 (0)19 2046 5041 (hétfőtől péntekig 8:30-16:30)

Ország	Szervezet/Cég	Cím	Sürgősségi szám	Megjegyzés
Írország	Nemzeti Mérgezési Információs Központ Beaumont Kórház	1297. számú postafiók Beaumont út 9 Dublin	+ 353 1 809 2566 (Egészségügyi szakemberek - 0-24) + 353 1 809 2166 (nyilvános, 8:00 - 22:00, július 7.)	
Málta	Gyógyszer- és Mérgezésinformációs Iroda	Mater Dei Kórház MSD 2090 Msida	+ 356 2545 6508	
Egyesült Királyság	Országos Mérgezési Információs Szolgálat (Birminghami Központ) Városi Kórház	Dudley út B18 7QH Birmingham	0344 892 0111	Csak egészségügyi célokra szakemberek

2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint Nem besorolt

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatások

Tudomásunk szerint ez a termék nem jelent különösebb veszélyt, feltéve, hogy a helyes munkahelyi higiéniai és biztonsági gyakorlatoknak megfelelően kezelik.

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

- Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok (CLP) Gyermekbiztos zár
- Tapintható figyelmeztetés
- : P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
: Nem alkalmazható.
: Nem alkalmazható

Északi országok szabályozása

- Dánia
- MAL-kód
- : 00-1

2.3. Egyéb veszélyek

Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumainak. Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumainak. Nem tartalmaz PBT/vPvB anyagokat, a REACH XIII. melléklete szerint értékelve $\geq 0,1\%$.

A keverék nem tartalmaz a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott listán szereplő, endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat, vagy a Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumok szerint nem azonosították endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezőként 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, < 2% aromás vegyületek	CAS-szám: 64742-48-9 EK-szám: 918-481-9 REACH-szám: 01-2119457273-39	50 – 80	Asp. Tox. 1, H304
Benzil-benzoát	CAS-szám: 120-51-4 EK-szám: 204-402-9 EK indexszám: 607-085-00-9 REACH szám: 01-2119976371-33	$\leq 0,11$	Akut tox. 4 (szájon át), H302 Vízi akut 1, H400 Vízi krónikus 2, H411
Benzil-alkohol	CAS-szám: 100-51-6 EK-szám: 202-859-9 EK indexszám: 603-057-00-5 REACH szám: 01-2119492630-38	$\leq 0,03$	Akut tox. 4 (szájon át), H302 Akut tox. 4 (belélegzés), H332
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén	CAS-szám: 5989-27-5 EK-szám: 227-813-5 EK indexszám: 601-096-00-2 REACH szám: 01-2119529223-47	$\leq 0,02$	Tűzveszélyes folyadék 3, H226 Bőrirritáció 2, H315 Bőrszenzáció 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Vízi akut 1, H400 Vízi krónikus 1, H410

Hozzászólások

- : Többek között a következő összetevőket tartalmazza:
> 30% alifás szénhidrogének; < 5% illatanyag. Tartalmaz illatanyag allergéneket: 0,11% benzil-benzoát, 0,03% benzil-alkohol, 0,02% limonén. További információkért az összetevőkről látogasson el a www.farecla.com weboldalra.

A H- és EUH-mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Elsősegélynyújtási intézkedések belélegzés esetén	: Vigye a személyt friss levegőre, és biztosítson számára kényelmes légzést.
Elsősegélynyújtási intézkedések bőrrel való érintkezés esetén	: A szennyezett ruházatot le kell venni. A bőrt bő vízzel le kell mosni. Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
Elsősegélynyújtási intézkedések szemmel való érintkezés után	: Elővigyázatosságból öblítse ki a szemet vízzel. Adott esetben a kontaktlencsákat el kell távolítani, ha könnyen megoldható. Az öblítést folytatni kell. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz/kérjen orvosi ellátást.
Elsősegélynyújtási intézkedések lenyelés után	: Öblítse ki a száját vízzel. Ne hánytasson. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek. Rosszullét esetén hívjon toxikológiai központot vagy orvost.

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett módon

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezés után	: A hosszan tartó vagy ismételt érintkezés a bőr kiszáradását okozhatja. Viszketés. Az ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Tünetek/hatások szembe jutás után	: bőrpír, viszketés, könnyezés.
Tünetek/hatások lenyelés után	: Irritációt okozhat az emésztőrendszerben.

4.3. Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése

Tünetileg kezelendő.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag Nem megfelelő oltóanyag	: Vízpermet, száraz por, hab, szén-dioxid. Nem ismert.
---	--

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszély	: Azonosítatlan szerves vegyületek képződhetnek a füstben és a füstben az égés során.
Veszélyes bomlástermékek tűz esetén	: Mérgező füstök szabadulhatnak fel. Szén-dioxid. Szén-monoxid.

5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok

Védelem tűzoltás közben	: Ne kíséreljen meg intézkedést megfelelő védőfelszerelés nélkül. Önálló légzőkészülék. Teljes védőruházat.
-------------------------	---

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések	: Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Nyílt láng tilos. Dohányozni tilos.
6.1.1. Nem sürgősségi személyzet számára	
Védőfelszerelés	: Viseljen ajánlott személyi védőfelszerelést. Tilos a nyílt láng
Vészhelyzeti eljárások	: használata, a szikra használata és a dohányzás.
6.1.2. Sürgősségi ellátásban részt vevők számára	
Védőfelszerelés	: Ne kíséreljen meg intézkedést megfelelő védőfelszerelés nélkül. További információért lásd a 8. szakaszt: „Expozíció-ellenőrzések/személyi védelem”.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a környezetbe való kibocsátást. Akadályozza meg a csatornába és a köztízekbe jutást.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási módszerek	: Mechanikusan gyűjtse össze a terméket. Lapátolja vagy seperje össze, és helyezze zárt tartályba ártalmatlanítás céljából.
Egyéb információk	: Az anyagokat vagy szilárd maradványokat hivatalos hulladéklerakóban kell ártalmatlanítani.

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információkért lásd a 8. szakaszt: „Expozíció-ellenőrzések/személyi védelem”. További információkért lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A biztonságos kezelésre vonatkozó
óvintézkedések Higiéniai intézkedések

- : Biztosítsa a munkaállomás megfelelő szellőzését. Viseljen személyi védőfelszerelést.
- : A termék használata közben tilos enni, inni és dohányozni. A termék kezelése után mindig mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket is

Tárolási feltételek	: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen
Nem kompatibilis termékek	: tartandó. Erős savak. Oxidálószer.
Nem összeférhető anyagok	: Oxidálószer (erős).
Tárolási információk	: Élelmiszerektől távol tárolandó.
vegyesen	: Kizárólag eredeti tartályban tárolandó. Zárt tartályban tárolandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok)

Lásd az 1.2. szakaszt – Releváns azonosított felhasználások.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/személyi védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Nemzeti foglalkozási expozíciós és biológiai határértékek

Benzil-alkohol (100-51-6)	
Bulgária - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	Benzilnalkohol
OEL TWA	5 mg/m ³
Szabályozási hivatkozás	Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа .20.201. изм. и доп. г., в сила от 04.06.2021 г.)
Csehország - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	Benzil-alkohol
PEL (OEL TWA)	40 mg/m ³
PEL (OEL TWA) [ppm]	9 ppm
NPK-P (OEL C)	80 mg/m ³
NPK-P (OEL C) [ppm]	18 ppm
Szabályozási hivatkozás	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Finnország - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	Bentsyylialkoholi
HTP (OEL TWA) [1]	45 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	10 ppm
Szabályozási hivatkozás	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö)
Németország - Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	22 mg/m ³ (az embrió vagy magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és BGW értékeket megfigyelik)

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

Benzil-alkohol (100-51-6)	
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (az embrió vagy magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és BGW értékeket megfigyelik)
Csúcs expozíció korlátozási tényező	2(I)
Megjegyzés	DFG – Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen
Kémiai kategória	Bőrléles
Szabályozási hivatkozás	TRGS900
Lettorság - Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	5 mg/m ³
Litvánia - Foglalkozási expozíciós határértékek	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
OEL kémiai kategória	Bőrléles
Lengyelország - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	Fenilmetanol
NDS (OEL TWA)	240 mg/m ³
Szabályozási hivatkozás	Dz. U. 2018. 1286. poz.
Szlovénia - Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	22 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	44 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	10 ppm
OEL kémiai kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Svájc - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	Alkohol benzil/benzilalkohol
MAK (foglalkoztatási határérték) [1]	22 mg/m ³ (aeroszol, gőz)
MAK (foglalkoztatási határérték) [2]	5 ppm (aeroszol, gőz)
Kritikus toxicitás	VR / AW
Jelölés	R, SSc/ H, SSc
Megjegyzés	NIOSH
OEL kémiai kategória	Bőrléles
Szabályozási hivatkozás	www.suva.ch, 2021.01.01.
(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
Finnország - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	D-limonén
HTP (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	50 ppm

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
Szabályozási hivatkozás	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Németország - Foglalkozási expozíciós határértékek (TRGS 900)	
Helyi név	(R)-p-Mentha-1,8-dién (D-Limonen)
AGW (OEL TWA) [1]	28 mg/m ³ (az embrió vagy magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és BGW értékeket megfigyelik)
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (az embrió vagy magzat károsodásának kockázata kizárható, ha az AGW és BGW értékeket megfigyelik)
Csúcs expozíciós korlátozási tényező	4(II)
Megjegyzés	DFG – Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Sh - Hautsensibilisierender Stoff; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Kémiai kategória	Bőrrre vonatkozó megjegyzés, Bőrszenzibilizáció
Szabályozási hivatkozás	TRGS900
Szlovénia - Foglalkozási expozíciós határértékek	
OEL TWA	28 mg/m ³
OEL TWA [ppm]	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
OEL STEL [ppm]	20 ppm
OEL kémiai kategória	Bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Spanyolország - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	d-Limoneno
VLA-ED (OEL TWA) [1]	168 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	30 ppm
Megjegyzés	Sen (Senzibilizante), vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas, es utilizaconacioness, es utilizaconacioness biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante).
OEL kémiai kategória	Bőrszenzibilizáló - bőrön keresztüli felszívódás lehetősége
Szabályozási hivatkozás	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT
Norvégia - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi név	d-limonén (Limonen)
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	140 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (számított érték)
Kortidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (számított érték)
Megjegyzés	V: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
OEL kémiai kategória	Szenzibilizáló anyag
Szabályozási hivatkozás	FOR-2021-06-28-2248

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)

Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek

Helyi név	D-Limonène / D-Limonen
MAK (foglalkoztatási határérték) [1]	40 mg/m ³
MAK (foglalkoztatási határérték) [2]	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	14 ppm
Kritikus toxicitás	Liba / Léber
Jelölés	S, SSc/ S, SSc
OEL kémiai kategória	Érzékenyítő
Szabályozási hivatkozás	www.suva.ch, 2022.03.28.

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izealkánok, ciklikusok, < 2% aromás (64742-48-9)

Lengyelország – Foglalkozási expozíciós határértékek

Helyi név	Benzyna do Lakierów
NDS (OEL TWA)	300 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	900 mg/m ³
Szabályozási hivatkozás	Dz. U. 2018. 1286. poz.

Svájc – Foglalkozási expozíciós határértékek

Helyi név	Naphta lourde (pétrole), hydrotraité / Naphta (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere
MAK (foglalkoztatási határérték) [1]	300 mg/m ³
MAK (foglalkoztatási határérték) [2]	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	600 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Kritikus toxicitás	SNC / ZNS
Szabályozási hivatkozás	www.suva.ch, 2021.01.01.

8.1.2. Ajánlott monitorozási eljárások Nincs

elérhető további információ

8.1.3. Kialakult légszennyező anyagok

Nincs elérhető további információ

8.1.4. DNEL és PNEC

Nincs elérhető további információ

8.1.5. Szabályozási sávok

Nincs elérhető további információ

8.2. Expozíció-ellenőrzések

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzések

Megfelelő műszaki ellenőrzések:

Biztosítsa a munkaállomás jó szellőzését.

8.2.2. Személyi védőfelszerelés

Személyi védőfelszerelés:

Viseljen ajánlott személyi védőfelszerelést.

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

Személyi védőfelszerelés szimbóluma(i):



8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Normál használati körülmények között nincs szükség szemvédelemre.

8.2.2.2. Bőrvédelem

Kézvédelem:

Védőkesztyűk. Az előnyben részesített kesztyűvédő anyagok például: Butilgumi. Természetes gumi ("latex"). Neoprén. Nitril/butadién gumi ("nitril" vagy "NBR"). Polietilén. Etil-vinil-alkohol laminátum ("EVAL"). Polivinil-alkohol ("PVA"). Polivinil-klorid ("PVC" vagy "vinil").

8.2.2.3. Légzésvédelem

Légzésvédelem:

Normál használati körülmények között nincs szükség légzésvédelemre

8.2.2.4. Hőveszélyek

Nincs elérhető további információ

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Kerülje a környezetbe való kibocsátást.

Egyéb információk:

Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot	: Szilárd
Szín	: Átlátszatlan.
Megjelenés	: Sűrű paszta.
Szag	: kellemes.
Szagküszöb	: Nem elérhető
Olvadáspont	: 70–80 °C
Fagypont	: Nem alkalmazható
Forráspont	: 343 °C
Gyúlékonyság	: Nem alkalmazható
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: A termék nem robbanásveszélyes.
Oxidáló tulajdonságok	: Nem oxidáló anyag az EK kritériumai szerint. Nem
Robbanási határértékek	: alkalmazható.
Alsó robbanási határérték	: Nem alkalmazható.
Felső robbanási határ	: Nem alkalmazható.
Lobbanáspont	: > 61 °C
Öngyulladás hőmérséklet	: Nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet pH	: Nem elérhető
	: Nem elérhető
pH-oldat	: Nem elérhető
Viszkozitás, kinematikus	: Nem alkalmazható
Oldhatóság	: vízben oldhatatlan.
Megoszlatási együttható n-oktanol/víz (Log Kow)	: Nem elérhető
Gőznyomás	: Nem elérhető
Gőznyomás 50°C-on	: Nem elérhető
Sűrűség	: Nem elérhető
Relatív sűrűség	: 0,82
Relatív gőzsűrűség 20°C-on	: Nem alkalmazható
Részecskeméret	: Nem elérhető
részecskeméret-eloszlás	: Nem elérhető

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

Részecske alakja	: Nem elérhető
Részecske oldalarány	: Nem elérhető
Részecske aggregációs állapot	: Nem elérhető
Részecske agglomerációs állapot	: Nem elérhető
Részecske fajlagos felülete	: Nem elérhető
Részecske porossága	: Nem elérhető

9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Nincs elérhető további információ

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

VOC-tartalom 633 g/l

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Reakciókészség

A termék normál felhasználási, tárolási és szállítási körülmények között nem reaktív.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Normál használati körülmények között nem ismertek veszélyes reakciók.

10.4. Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nincs (lásd 7. szakasz).

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (orális)	: Nem besorolt
Akut toxicitás (bőrön át) Akut toxicitás (belélegzés)	: Nem besorolt
	: Nem besorolt

Benzil-benzoát (120-51-4)

LD50 orális patkány	> 2000 mg/testtömeg kg Állat: patkány, Útmutató: OECD 401. irányelv (akut orális toxicitás), Megjegyzések az eredményekkel kapcsolatban: egyéb:
LD50 dermális nyúl	4000 mg/kg

Benzil-alkohol (100-51-6)

LD50 orális patkány	1230 mg/kg
LD50 dermális nyúl	2 g/kg
LC50 Belélegzés - Patkány	> 4,178 mg/l levegő Állat: patkány, Útmutató: OECD 403. irányelv (Akut belégzési toxicitás)

(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)

LD50 orális patkány	> 2000 mg/testtömeg kg Állat: patkány, Állat neme: nőstény, Útmutató: OECD 423. irányelv (Akut orális toxicitás - Akut toxikus osztályozási módszer)
---------------------	--

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
LD50 dermális nyúl	> 5 g/kg
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, < 2% aromás (64742-48-9)	
LD50 dermális patkány	> 2000 mg/testtömeg kg Állat: patkány, Útmutató: OECD 402. irányelv (Akut dermális toxicitás)
LD50 dermális nyúl	≥ 3160 mg/testtömeg kg Állat: nyúl, Útmutató: OECD 402. irányelv (Akut dermális toxicitás)
Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos	: Nem besorolt
szemkárosodás/szemirritáció	: Nem besorolt
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	: Nem besorolt
Csírasejt-mutagenitás	: Nem besorolt
Rákkeltő hatás	: Nem besorolt

(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)	
IARC csoport	3 - Nem osztályozható
Reproduktív toxicitás	: Nem besorolt
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: Nem besorolt
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: Nem besorolt

Benzil-benzoát (120-51-4)	
NOAEL (bőrön keresztül, patkány/nyúl, 90 nap)	781 mg/testtömegkg Állat: patkány, Útmutató: OECD 410. irányelv (Ismételt dózisú dermális toxicitás: 21/28 napos vizsgálat)

Benzil-alkohol (100-51-6)	
NOAEL (szájon át, patkány, 90 nap)	400 mg/testtömeg kg Állat: patkány, Útmutató: egyéb: OECD 451. irányelv (Karcinogenitási vizsgálatok)
Aspirációs veszély	Nincs besorolva

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0	
Viszkozitás, kinematikus	Nem alkalmazható

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, < 2% aromás (64742-48-9)	
Viszkozitás, kinematikus	1,8 mm²/s Hőmérséklet: '20°C' Paraméter: 'kinematikai viszkozitás (mm²/s-ban)'

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Nincs elérhető további információ

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános	: A termék nem tekinthető károsnak a vízi élőlényekre, és nem okoz hosszú távú káros hatásokat a környezetben.
Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut)	: Nem besorolt
Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú (krónikus)	: Nem besorolt
Nem gyorsan lebomló	

Benzil-benzoát (120-51-4)	
LC50 - Hal [1]	2,32 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Danio rerio (korábbi név: Brachydanio rerio)
EC50 - Rákfélék [1]	3,09 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Daphnia magna

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

Benzil-alkohol (100-51-6)

LC50 - Hal [1]	460 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Pimephales promelas
LC50 - Hal [2]	10 mg/l (Expozíciós idő: 96 óra - Faj: Lepomis macrochirus [statikus])
EC50 - Rákfélék [1]	230 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Daphnia magna
EC50 72 óra - Algák [1]	770 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Pseudokirchneriella subcapitata (korábbi nevek: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72 óra - Algák [2]	500 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Pseudokirchneriella subcapitata (korábbi nevek: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (krónikus)	51 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Daphnia magna Időtartam: '21 nap'

(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén (5989-27-5)

LC50 - Hal [1]	720 µg/l Tesztorganizmusok (fajok): Pimephales promelas
LC50 - Hal [2]	35 mg/l (Expozíciós idő: 96 óra - Faj: Oncorhynchus mykiss)
EC50 - Rákfélék [1]	0,36 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Daphnia magna
EC50 72 óra - Algák [1]	≈ 8 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): Desmodesmus subspicatus (korábbi név: Scenedesmus subspicatus)
NOEC (krónikus)	0,115 mg/l Tesztorganizmusok (fajok): egyéb: Az édesvízi gerinctelenek közül a fajok gyakran a Daphnia magna vagy a Daphnia pulex. Időtartam: '16 nap'

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Perzisztencia és lebonthatóság	Nincsenek adatok a termék tartósságáról.
--------------------------------	--

12.3. Bioakkumulációs potenciál

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Bioakkumulációs potenciál	Nincs bioakkumulációs potenciálra utaló jel.
---------------------------	--

Benzil-benzoát (120-51-4)

Megoszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	4
---	---

Benzil-alkohol (100-51-6)

Megoszlási együttható n-oktanol/víz (Log Pow)	1,1
---	-----

12.4. Mobilitás talajban

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Ökológia - talaj	Ez az anyag alacsony oldhatóságú, lebeg, és várhatóan a vízből a szárazföldre vándorol. Várhatóan üledékbe és szennyvíz szilárd részeibe bomlik le.
------------------	---

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH rendelet XIII. mellékletében foglalt PBT-kritériumoknak.
Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH rendelet XIII. mellékletében foglalt vPvB kritériumoknak.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nincs elérhető további információ

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

12.7. Egyéb káros hatások

Nincs elérhető további információ

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

- Hulladékkezelési módszerek Európai hulladékjegyzék (LoW) kód Veszélyes hulladékcsoport
- : A tartalom/edény ártalmatlanítását az engedéllyel rendelkező gyűjtő válogatási utasításainak megfelelően kell végezni. 08

: 04 12 - ragasztó- és tömítőanyag-iszapok, amelyek különböznek a 08 04 11-ben említettektől

: H - Halogén- vagy kénmentes szerves vegyi anyagok (pl. vízbázisú ragasztó, lakk vagy festék), illetve kevert szerves és szervetlen anyagok.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

Az ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-szám vagy azonosítószám				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.4. Csomagolási csoport				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.5. Környezeti veszélyek				
Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
Nincsenek kiegészítő információk				

14.6. A felhasználóra vonatkozó különleges óvintézkedések

Közúti szállítás

Nem szabályozott

Tengeri szállítás

Nem szabályozott

Légi közlekedés

Nem szabályozott

Belvízi szállítás Nem szabályozott

Vasúti közlekedés

Nem szabályozott

14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO dokumentumai szerint

Nem alkalmazható

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-rendeletek

CESIO ajánlások

A készítményben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a biológiai lebonthatóságra vonatkozó a mosószerekről szóló 648/2004/EK rendeletben foglalt kritériumoknak megfelelően. Az ezt az állítást alátámasztó adatok a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a mosószergyártó kérésére rendelkezésükre bocsátják azokat.

REACH XVII. melléklet (korlátozási lista)

Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (korlátozási feltételek) felsorolt anyagot/anyagokat.

REACH XIV. melléklet (Engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (engedélyezési lista) szereplő anyagot/anyagokat.

REACH jelöltlista (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH jelöltlistáján szereplő anyagot/anyagokat

PIC-rendelet (előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyás)

Nem tartalmaz a PIC-listán (az EU 649/2012/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról) szereplő anyagot/anyagokat.

POP-rendelet (perzisztens szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP listán (az EU 2019/1021 rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról) szereplő anyagot/anyagokat.

Ózonrendelet (1005/2009)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok listáján szereplő anyagot (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet).

VOC-irányelv (2004/42)

VOC-tartalom

633 g/l

Robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet (2019/1148)

Nem tartalmaz a robbanóanyag-prekurzorok listáján (az EU 2019/1148 rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról) szereplő anyagot/anyagokat.

Kábítószer-prekurzorokról szóló rendelet (273/2004)

Nem tartalmaz a kábítószer-prekurzorok listáján (a kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott előállításához felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyagot/anyagokat.

15.1.2. Nemzeti előírások

Szerepel az ELINCS-ben (az Európai Törzsvásárlói Vegyi Anyagok Jegyzéke)

Szerepel az IECSC-n (Kínában gyártott vagy importált létező vegyi anyagok jegyzéke) Szerepel

az INSQ-n (Mexikói nemzeti vegyi anyagok jegyzéke)

Szerepel az NZIoC-n (Új-Zélandi Vegyi Anyagok Jegyzéke)

Szerepel a PICCS-ben (Fülöp-szigeteki Vegyi Anyagok Jegyzéke)

Szerepel az ausztrál ipari vegyi anyagok bevezetésének rendszerében (AICIS jegyzék)

Szerepel a kanadai DSL-ben (belföldi anyagok listája)

Szerepel a japán ENCS (Létező új vegyi anyagok) jegyzékében. Szerepel a KECL/

KECI (koreai meglévő vegyi anyagok jegyzékében).

Szerepel a TCSI-ben (Tajvani Vegyi Anyagok Jegyzéke)

Szerepel az Egyesült Államok TSCA (Toxic Substances Control Act) listáján

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

Franciaország

Foglalkozási betegségek	
Kód	Leírás
RG 84	Professzionális felhasználásra szánt folyékony szerves oldószerek okozta állapotok: telített vagy telítetlen alifás vagy ciklikus folyékony szénhidrogének és ezek keverékei; folyékony halogénezett szénhidrogének; alifás szénhidrogének nitrált származékai; alkoholok; glikolok, glikol-éterek; ketonok; aldehidek; alifás és ciklikus éterek, beleértve a tetrahydrofuránt is; észterek; dimetil-formamid és dimetil-acetamin; acetonitril és propionitril; piridin; dimetil-szulfon és dimetil-szulfoxid

Németország

Foglalkoztatási korlátozások	: Tartsa be a dolgozó anyák védelméről szóló törvény (MuSchG) szerinti korlátozásokat. Tartsa be a fiatal munkavállalók védelméről szóló törvény (JArbSchG) szerinti korlátozásokat.
Vízveszélyességi osztály (WGK)	: WGK 3, Fokozottan vízveszélyes (osztályozás az AwSV 1. melléklete szerint). Nem
Veszélyes eseményekről szóló rendelet (12. BImSchV)	: tartozik a veszélyes balesetekről szóló rendelet (12. BImSchV) hatálya alá.

Hollandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Egyik összetevő sincs felsorolva
SZW-lijst van mutagene stoffen	: Egyik összetevő sincs felsorolva
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	: Egyik összetevő sincs felsorolva
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	: Egyik összetevő sincs felsorolva
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: Egyik összetevő sincs felsorolva

Dánia

Osztályozási megjegyzések	: A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzeti kezelési irányelveket be kell
Dán Nemzeti Szabályozások	: tartani. 18 év alatti fiatalok nem használhatják a terméket. A termékkel dolgozó terhes/ szoptató nők nem érintkezhetnek közvetlenül a termékkel.

Svájc

Tárolási osztály (LK)	: NG - Nem veszélyes
-----------------------	----------------------

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak:	
ATE	Akut toxicitás becslése
BCF	Biokoncentrációs faktor
IATA	Nemzetközi légi szállítási szervezet
IMDG	Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áruk
IARC	Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
LC50	Átlagos halálos koncentráció
LD50	Átlagos halálos dózis
LOAEL	Legalacsonyabb megfigyelt káros hatásszint
NOAEC	Nem megfigyelhető káros hatás koncentrációja
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
Biztonsági adatlap	Biztonsági adatlap

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

Rövidítések és betűszavak:	
ADN	Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról
ADR	Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
BLV	Biológiai határérték
CAS-szám	Kémiai Absztrakt Szolgálat száma
CLP	Osztályozásról, címkézésről, csomagolásról és 1272/2008/EK rendelet
DMEL	Származtatott minimális hatásszint
DNEL	Származtatott hatásmentes szint
EC50	Medián effektív koncentráció
EK-szám	Európai közösségi szám
HU	Európai szabvány
NOAEL	Nem megfigyelhető káros hatásszint
NOEC	Nem megfigyelhető hatás koncentrációja
Foglalkozási expozíciós határérték	Foglalkozási expozíciós határérték
PNEC	Előrejelzett hatásmentes koncentráció
REACH	A vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályok
vPvB	Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
WGK	Vízveszélyességi osztály

A H- és EUH-mondatok teljes szövege:	
Akut tox. 4 (belélegzés)	Akut toxicitás (belélegzéssel), 4. kategória
Akut tox. 4 (szájon át)	Akut toxicitás (szájon át), 4. kategória
Vízi akut 1	Veszélyes a vízi környezetre – Akut toxicitási veszély, 1. kategória
Vízi krónikus 1	Veszélyes a vízi környezetre – krónikus veszély, 1. kategória
Vízi krónikus 2	Veszélyes a vízi környezetre – krónikus veszély, 2. kategória
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, 1. kategória
Lángfolyadék 3	Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória
H226	Gyúlékony folyadék és gőz.
H302	Lenyelés esetén ártalmas.
H304	Lenyelés esetén és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritációt okoz.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H332	Belélegezve ártalmas.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Bőrirritáció 2	Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória
Bőrzécszenyítő 1B	Bőrszenzibilizáció, 1B. kategória

Biztonsági adatlap (SDS), EU

FARECLA G3 PRO SUPERGLOSS PASZTA VIASZ 2.0

Biztonsági adatlap

a 2020/878/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH rendelet szerint

Bár a Farecla Products Ltd. úgy véli, hogy a jelen dokumentumban található adatok és információk tényszerűek, és a vélemények képzett szakértők véleményét tükrözik, ezek nem tekinthetők garanciának vagy állításnak, amelyért a Farecla semmilyen jogi felelősséget nem vállal. Az adatokat és információkat kizárólag a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően mérlegelés, vizsgálat, adatgyűjtés és információgyűjtés céljából kínáljuk.